NEO TERM

mail@neo-term.ru
www.neo-term.ru

141406, Московская область,
г. Химки, ул. Совхозная, 11
тел: +7 (495) 407 06 75

625013, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Севастопольская, 14
тел: +7 (3452) 393 555

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА МКБИ
(модульные котельные блочные установки)

Сведения о заказчике	
Организация:	
Адрес:	
Контактное лицо(ФИО,должность)	
Тел/факс	
E-mail	

Данные об объекте				
Название объекта строительства				
Адрес объекта строительства				
Состояние объекта строительства	☐ в стадии проектирования		☐ готовый объект	
Виды работ	☐ реконструкция		☐ новое строительство	
Требуемый объем работ	☐ проектирование		☐ пуско-наладочные работы	
	☐ поставка		☐ другое	
	☐ монтаж			
Этапы подключения мощности вывод котельной в номинальный режим	1 этап: мощность	мВт, год/квартал ввода		
	2 этап: мощность	мВт, год/квартал ввода		
	3 этап: мощность	мВт, год/квартал ввода		
Назначение котельной				
Тип котельной	☐ водогрейная		☐ паровая	
Расположение котельной	☐ отдельно стоящая		☐ крышная	
	☐ пристроенная		☐ передвижная	
	☐ встроенная			
Изыскания	☐ экологические	☐ геодезические	☐ геологические	
Тип строительства	☐ блочно-модульное строительство		☐ капитальное строительство	

Основные характеристики котельной			
Категория по надежности электроснабжения	☐ I категория	☐ II категория	☐ III категория
Категория по надежности теплоснабжения	☐ I категория	☐ II категория	

Используемые системы в котельной		Нагрузка		Гидравлическое сопротивление		Параметры теплоносителя		
		МВт (для водогрейной котельной)	т/ч (для паровой котельной)	МПа	м	t подачи, °С	t обратки, °С	давление в сети, МПа
Отопление								
ГВС	макс.час.							
	средн.час.							
Вентиляция								
Технические нужды								
Иное								
Суммарная								

Котлы	водогрейные	шт	Паровые	шт
	мощность каждого	МВт	Производительность каждого	т/ч
Водоразбор системы ГВС	☐ открытый		☐ закрытый	
Тип системы теплоснабжения	☐ зависимая (без ТО)		☐ независимая (с ТО)	
Возврат конденсата (для паровых котельный)	☐ чистый	%	☐ без возврата	
	☐ загрязненный	%	☐ температура	°С

Топливо			
Тип топлива	Основное	Аварийное (резервное)	Характеристика
Газообразное	☐ природный газ	☐ природный газ	Давление:
	☐ сжиженный газ	☐ сжиженный газ	____ МПа
	☐ попутный нефтяной газ	☐ попутный нефтяной газ	Теплота сгорания:
	☐ другое	☐ другое	____ ккал/м³
	____	____	
Жидкое	☐ дизельное топливо	☐ дизельное топливо	Марка: ____
	☐ нефть	☐ нефть	Теплота сгорания:
	☐ мазут	☐ мазут	____ ккал/м³
	☐ другое	☐ другое	Способ доставки:
	____	____	☐ авто ☐ ж/д
Твердое	☐ уголь	☐ уголь	Теплота сгорания:
	☐ торф	☐ торф	____ ккал/м³
	☐ древесные отходы	☐ древесные отходы	Размер фракции: ____ мм
	☐ паллеты	☐ паллеты	Влажность: ____ %
	☐ щепа	☐ щепа	Способ доставки:
	☐ другое	☐ другое	☐ авто ☐ ж/д
	____	____	Подача топлива:
			☐ авто ☐ ручная
			Шлакоудаление:
			☐ в бункер ☐ с отвалом
Характеристики топлива	____		
Подводящий газопровод	Диаметр: ____ мм	Давление: ____ МПа	☐ Проектное решение
Система топливоподачи	Газорегуляторный пункт:	Жидкотопливное оборудование	
	☐ в помещении котельной	☐ в помещении котельной	
	☐ вне помещения котельной	☐ в отдельном помещении	

Оборудование котельной				
Горелочное устройство	☐ отечественное		☐ импортное	
Теплообменники	☐ на отопление	☐ на ГВС	☐ на вентиляцию	☐ на технологию
Степень автоматизации и диспетчеризации	☐ автоматизированная (без обслуживающего персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт)			
	☐ полу-автоматизированная (с обслуживающим персоналом)			
Контроллер системы автоматизации	____			
	____			
Дополнительное оборудование	____			
	____			

Конструктивные решения			
Существующее здание котельной	Конструкции здания:		
	____		
	Длина: ____ м	Ширина: ____ м	Высота: ____ м
Существующее фундамент под котельную	Конструкция фундамента:		
	____		
	Длина: ____ м	Ширина: ____ м, расчетная нагрузка	
Необходимость вспомогательных помещений	____		
	____		
	____		
Максимально допустимая высота дымовой трубы	H ____ м	☐ проектное решение	

Примечания:

Ответственный _____ _____

(Ф.И.О., должность, телефон) (Подпись)

М.П

НЕО ТЕРМ МКБИ. 200. Х. Х. Х.

- Р — резервный источник электорэнергии
- контур ГВС
- К — посредством котла
- Т — посредством теплообменного оборудования
- контур системы отопления
- Н — независимое присоединение
- мощность МКБИ, МВт